

高級添加剤配合の高性能潤滑剤

アッセンブリーペースト ハイパーペースト#7

高級添加剤を高濃度に配合する事により、各部品の良好な初期馴染みを可能にします。

WPCやDLC加工部品との相性が抜群に良く、表面処理の効果を倍増します。

添加剤はフィルターを通過する粒子を使用しているため、オイルに分散された場合はエンジンオイル添加剤となりレスポンスを改善します。

高分子系複合材により、樹脂やゴムシールにも使用可能。

用途 ピストン・カム・ギア・メタル等のエンジン部品等

主成分 PAO ・ Liコンプレックス ・ MoDTC ・ ZnDTP

PTFE ・ h-BN ・ MoS₂ ・ μC

温度範囲 -20℃～250℃

ちょう度 2 (285)



多目的高性能ペースト ハイパーペースト#3

高級添加剤をバランスよく配合する事により、あらゆる摺動条件において超低摩擦化を実現。

ベースオイルにはPAO(ポリα オレフィン)を使用し、広範囲の温度域をカバーします。

あらゆる機械部品の潤滑に対応する超万能タイプ。

高分子系複合材を多めに配合する事により、樹脂やゴムシールに最適です。

用途 樹脂・ゴム・ボールベアリングや機械部品等

主成分 PAO ・ Liコンプレックス ・ MoDTC ・ ZnDTP

PTFE ・ h-BN ・ MCA

温度範囲 -20℃～250℃

ちょう度 2 (283)



ハイパーペースト#3

【25g】 900-003-025 ¥840

【80g】 900-003-080 ¥2,520

ハイパーペースト#7

【25g】 900-007-025 ¥840

【80g】 900-007-080 ¥2,520